SCÉNARIO

UPEC 3 3 1 0
Moquettes touffetées et tissées en lés
http://evaluation.cstb.fr
04/192

≤2kV | <0,17 m²C°/W | ΔLw 28 dB | αω 0.2 | Cfl-s1 | 5-6/8

REG.NR EF28DB6B
www.pro-dis.info
GUT TESTED — CARPETS TESTED FOR A BETTER LIVING ENVIRONMENT

DS | PA

Balsan protect

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ (A+ A B C)

Structure	**Moquette à velours Saxony frisé**	**Envers**	**Double dossier**	**Largeur à la pièce**	**4+5m dans certains coloris**
Construction	*Tufted carpet, Saxony frisé pile*	*Backing*	*Action back*	*Width in Roll*	*4+5m in some colours*
Struktur	*Getufteter Velours Saxony Frise*	*Rückenausstattung*	*Textilrücken*	*Lieferbreite in Rolle*	*4+5m in einigen Farben*
Structuur	*Getuft tapijt, Saxony frise*	*Rug*	*Textielrug*	*Rolbreedte*	*Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur*
Descripción	*Moqueta de fibra Saxony rizada*	*Soporte*	*Doble soporte textil*	*Ancho por pieza*	*4+5m segun colores*
Struttura	*Moquette velluto Saxony frisé*	*Sottofondo*	*Doppio supporto*	*Larghezza rotolo*	*4-5m per certi colori*
Struktura	*Wykladzina o runie typu welur Saksonski frise*	*Podklad*	*Action back*	*Szerokosc w rolce*	*4 m i w niektorych kolorach 5 m*
Composition	**100% Polyamide**	**Comportement au feu**	**Cfl-s1 - collé sur ciment**	**Largeur à la coupe**	**4+5m dans certains coloris**
Pile material	*100% Nylon*	*Fire resistance*	*Cfl-s1 - glued on cement*	*Width in Cut-length*	*4+5m in some colours*
Polmaterial	*100% Polyamid*	*Brennverhalten*	*Cfl-s1 - geklebt auf Zement*	*Lieferbreite in Coupon*	*4+5m in einigen Farben*
Poolmateriaal	*100% Polyamide*	*Brandgedrag*	*Cfl-s1 - verlijmd op cement*	*Couponbreedte*	*Leverbaar in 4 en 5 meter in dezelfde kleur*
Composición	*100% Poliamida*	*Clasificación al fuego*	*Cfl-s1 - pegado en cemento*	*Ancho por trozo*	*4+5m segun colores*
Composizione	*100% Poliammide*	*Comportamento al fuoco*	*Cfl-s1 - incollato su cemento*	*Larghezza taglio*	*4-5m per certi colori*
Sklad runa	*100% Poliamid*	*Trudnozapalnos*	*Cfl-s1 - klejone na podlozu betonowym*	*Szerokosc w kuponie*	*4 m i w niektorych kolorach 5 m*

Poids de velours - NF ISO 8543		**Classement**		**Nombre de coloris**	**36 - dont 22 coloris en 5 m**
Pile weight - Surface pile weight		*Wear Classification*		*Colours*	*36 - including 22 colours in 5 m*
Poleinsatzgewicht - Nutzchichtgewicht		*Beanspruchung*	*U3P3E1C0*	*Erhältliche Farben*	*36 - darunter 22 Farben in 5 m*
Poolinzetmassa - Effectieve poolmassa	*1030 g/m²*	*Gebruiksklasse*	*Classe 23/32 LC4*	*Kleurenaantal*	*36 - waarvan 22 kleuren in 5 m*
Peso fibra - Peso fibra útil		*Clasificación*	*PRODIS N° EF28DB6B*	*Cantidad de colores*	*36 - de los cuales 22 colores en formato 5 m*
Peso felpa - Peso utile felpa		*Classificazioni*		*Numero colori*	*36 , di cui 22 tinte nel formato 5 m*
Gramatura - Gramatura użytkowa		*Klasyfikacja*		*Liczba kolorów*	*36 - w tym 22 kolorów w szerokosci 5 m*
Poids total - NF ISO 8543		**HQE**	**Ce produit répond parfaitement à 8 des 14 cibles**	**Pose / Entretien / Traitement**	
Total weight		*HQE*	*This product meets perfectly 8 from the 14 targets*	*Laying / Cleaning / Treatment*	
Gesamtgewicht		*HQE*	*Dieses Produkt erfüllt 8 von den 14 Zielen*	*Verlegehinweis / Reinigung / Behandlung*	
Totaal gewicht	*1970 g/m²*	*HQE*	*Dit product beantwoordt aan 8 van de 14 doelstellingen.*	*Plaatsinstructie / Reiniging / Onderhoud*	*www.balsan.com*
Peso total		*HQE*	*Este producto responde perfectamente a 8 de los 14 objetivos*	*Instalación / Mantenimiento / Tratamiento*	
Peso totale		*HQE*	*Questo prodotto risponde perfettamente a 8 di 14 target*	*Posa / Manutenzione / Trattamenti*	
Masa calkowita		*HQE*	*Ten produkt odpowiada 8 z 14 kryteriow*	*Ukladanie / Utrzymanie w czystosci / Impregnacja*	

Epaisseur totale - NF ISO 1765
Total thickness
Gesamtdicke
Totale massa — *7.6 mm*
Altura total
Spessore totale
Wysokosc calkowita

LEED® : Ce produit va contribuer à gagner des points dans le cadre du Leed version 4 et répondre aux exigences relatives à la qualité des environnements intérieurs : Matériaux à faible émission.
LEED® : This product can help you earn points within the framework of Leed version 4 and meet the requirements regarding indoor environmental quality: Low-emitting materials.

Échantillons gratuits et documentation
Free samples and documentation
www.balsan.com

Direct access with smartphone

Hauteur du velours - NF ISO 1766
Pile height
Polhöhe
Poolhoogte — *5.7 mm*
Altura fibra
Spessore felpa
Wysokosc runa

Isolation aux bruits d' impacts - NF EN ISO 140-8
Impact sound insulation
Trittschalldämmung
Geluidsreductie — *ΔLw 28 dB*
Aislamiento a los ruidos de impactos
Rumore all'impatto
Izolacja halasu uderzeniowego

Jauge - Serrage (points) - Densité - NF ISO 1763
Gauge - Rows (points) - Tufts
Teilung - Stiche (points) - Noppenzahl — *1/10*
Rijen - Deling (points) - Noppenaantal — *47 p*
Galga - Densidad (puntos) — *185650 p/m²*
Scartamento - Serraggio (punti) - Densità felpa
Zaciesnienie - Rozstaw igiel (punkty) - Gestosc

Absorption aux bruits aériens - NF EN ISO 11654
Sound absorption
Schallabsorptionsgrad
Geluidsabsorptie — *αω 0.2*
Absorción de los ruidos aéreos
Isolazione acustica
Pochlanianie dzwieku

f/Hz	125	250	500	1000	2000	4000
αS	0.03	0.06	0.10	0.29	0.42	0.49

BALSAN Surfaces textiles
2 Corbilly - F 36330 ARTHON
Tel : +33 254 29 16 00 - Fax : +33 254 36 79 08
balsan.moquette@balsan.com
www.balsan.com
www.balsan-inspiration.com

BALSAN se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ce produit tout en conservant les mêmes qualités techniques. Dans le cadre d'une utilisation professionnelle, il est fortement conseillé d'utiliser des coloris moyens et foncés pour les pièces à grand trafic. De légères variations de coloris peuvent être observées entre les différents bains de teinture.
BALSAN reserves the right to modify the characteristics of this product while keeping the same technical properties. In the context of business use, we strongly recommend the use of darker colours for heavy traffic areas. Slight differences in colour may occur between different dye baths.
BALSAN behält sich das Recht vor, die Beschaffenheit dieses Artikels zu verändern, dabei jedoch die gleichen technischen Eigenschaften beizubehalten. In gewerblich stark beanspruchten Räumen empfehlen wir mittlere bis dunkle Farben. Zwischen den verschiedenen Farbbädern kann es zu leichten Farbabweichungen kommen.

Balsan behoudt zich het recht voor de kenmerken van het product te wijzigen, weliswaar met behoud van de technische eigenschappen. Bij project toepassingen, adviseren we sterk het gebruik van donkere kleuren voor zwaar belopen omgevingen. Er kan een lichte variatie in kleur optreden tussen de verschillende kleurbaden.
Balsan se reserva el derecho a modificar las especificaciones arriba referenciadas. En el contexto de uso industrial o comercial, recomendamos los colores oscuros para las zonas de trafico intenso. Se pueden observar ligeras variaciones de color entre los distintos baños de tinte.
Balsan si riserva il diritto di modificare le caratteristiche del prodotto in qualsiasi momento mantenendo la stessa qualità tecnica. Per l'uso di tipo contract si consigliano colori melangiati per le zone ad altro traffico. Tra i diversi bagni di tintura si possono osservare leggere variazioni di tinta.
Firma BALSAN zastrzega sobie prawo do modyfikacji parametrow produktu przy zachowaniu jego wlasciwosci technicznych. Przy zastosowaniu obiektowym usilnie zalecamy uzycie ciemniejszych kolorow do pomieszczen o duzym natezeniu ruchu. Pomiedzy roznymi kapielami barwiacymi moga wystapic drobne roznice w odcieniach.

EN 14041 CE
DOP : 1009-110603
textile floor covering EN 1307

Edition: 07/07/2017

afaq ISO 14001 Environnement — AFNOR CERTIFICATION
The GREEN SPIRIT of BALSAN
Office National des Forêts
CARPET RECYCLING UK MEMBER

Made in France