

MILLIKEN Eco Professional

| | |
|-------------------------|---|
| Konstruktion | Getuftete, flache Schlingenware |
| Polfasermaterial | Typ 6 Nylon |
| Ausrüstung | StainSmart® |
| Poleinsatzgewicht | 420 g/m ² |
| Teilung | 40 / 10 cm |
| Stiche | 56 / 10cm |
| Noppenzahl | 224,000 /m ² |
| Polschichtdicke | 3,0 mm |
| Standard-Rückenmaterial | Comfort Lite Der Schaumrücken enthält 90% recyceltes Polyurethan Auf Wunsch mit TractionBack® |
| Gesamtdicke | 8,8 mm |
| Abmessung | 50 cm x 50 cm |
| Gesamtgewicht | 3700 g/m ² |
| Fliesen/Karton | 22 (5,5m ²) |

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002) | Klasse Bfl-s1 |
| Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) | Klasse 1 |
| Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) | Geringer Verkohlungsradius |
| Klassifikation (EN1307) | Klasse 33 Extrem |
| Statische Ladung (ISO 6356) | ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser |
| Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) | 30 dB |
| Schallabsorptionsgrad (ISO 354) | 0,3 Klasse D |
| Alpha-s Werte | 125Hz 0,02, 250Hz 0,04, 500Hz 0,51, 1000Hz 0,23, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,38 |

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Enthält 90% recycelten Polsterrücken

Gesamtgewicht enthält 11% recyceltes Material

Hergestellt unter Nutzung alternativer Energie

ZertifizierungCRI Green Label Plus für Innenluftqualität. Zertifizierung GuT

Certifié BRE

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß


Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |

INSTALLATION



CE

