



CONCORD



■ **DALLE textile aiguilleté plat** ■ **Flat needlepunched textile TILE**



- Applications : Passage intensif - Idéal pour halls de sports et évènements.
- Applications: High traffic - Ideal for sport halls and events.



1702 Dark Red



1704 Night Blue



1708 Brown



1725 Light Grey



1705 Anthracite


Données techniques

Surface : Dalle textile aiguilleté plat
 Envers : PLUS (polyoléfine)
 Fibre : 100 % polypropylène
 Poids total : 3100 g/m² ± 10%
 Installation : Pose libre.
 Effet de moquette en rouleau ou effet damier
 Classe d'usage selon la norme NF EN 1470 :
 Classe 32 : commercial général
 Résistance thermique selon la norme EN 12524 : 0,08 m² K/W
 Propriétés antistatiques selon ISO 6356 : E ≤ 2 kV
 Absorption acoustique : α_w = 0,15 (H)
 Stabilité dimensionnelle selon EN 986 : ≤ 0,2 % dans les 2 sens



Technical data

Surface: Homogeneous needlepunched textile
 Backing: PLUS (polyolefine)
 Fibre: 100 % polypropylene
 Total weight: 3100 g/m² ± 10%
 Installation: Loose laid.
 Broadloom or checkerboard effect
 Use classification (standard NF EN 1470):
 Class 32: general traffic
 Thermal resistance (standard EN 12524): 0,08 m² K/W
 Electrostatic properties (ISO 6356): E ≤ 2 kV
 Acoustical sound absorption: α_w = 0,15 (H)
 Dimensional stability (EN 986): ≤ 0,2 % - in both ways



Positions de stock et références / Stock positions and references

Coloris / Colour		1 x 1 m	1 x 2 m
1702	Dark Red	mini 1500 m ²	GCDSW1702A200
1704	Night Blue	mini 1500 m ²	GCDSW1704A200
1705	Anthracite	mini 1500 m ²	GCDSW1705A200
1708	Brown	mini 1500 m ²	GCDSW1708A200
1725	Light Grey	mini 1500 m ²	GCDSW1725A200

Références en gras tenues en stock. Minimum de commande : 50 m² par couleur puis par multiple de 10 m².
 Possibilité de panacher les couleurs.
 Autres références sur commande. Tolérance : < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
 Coloris spéciaux sur commande. Mini : 5 000 m².
 Pour plus d'informations, merci de contacter notre

References in bold are held in stock. Minimum of order: 50 m² per colour, then multiple of 10 m².
 Possibility to mix colours.
 Other references on order. Tolerance: < 10 000 m² : ± 10% ; > 10 000 m² : ± 5%
 Special colours on order. Mini 5 000 m².
 For more information, please contact our sales team.

CE
 N° 0334-DPC-201
 EN 14041 : 2005
 DOP 25

NP

B_{fl} s1
 Pose libre ou collée sur support A2fl ou A1fl
 Loose laid or glued on any A2fl or A1fl class substrate

Formaldehyde E1
 Pas de PCP - No PCP

ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR
 A+ A B C
 *Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)

CONCORD TILE-2019-A2-02/19 / Crédit photos : Sommer / Fabola
 Dans un souci constant d'amélioration technique, Sommer se réserve le droit de modifier ces caractéristiques sans préavis.
 Sommer has the right to alter each product specification in order to improve the product according to latest standards.



Floor covering solutions

Sommer Needlepunch
 341, rue de la Mairie - 59780 Baisieux - France
 www.sommernp.com



Collection 2019

Tel : +33 (0)3 20 64 46 46
 Fax : +33 (0)3 20 64 46 24
 E-mail : info@sommernp.com

