












Technische Spezifikationen Bulletin Board

Caractéristiques techniques Bulletin Board

Bulletin Board

	Gesamtstärke / Épaisseur totale	ISO 24346 / EN 428	6,0 mm (± 0,25 mm)
	Bahnenbreite / Largeur des rouleaux	ISO 24341 / EN 426	1,22 m (3 Farben in 1,83 m) / (3 couleurs en 1,83 m)
	Bahnenlänge / Longueur des rouleaux	ISO 24341 / EN 426	≤ 28 m
	Gesamtgewicht / Poids	ISO 23997 / EN 430	ca. 4.700 g/m ² (± 10%)
	Flexibilität / Flexibilité	ISO 24344 / EN 435	Ø 50 mm (nach Methode A / selon la méthode A)
	Akustik / Coefficient d'absorption acoustique	ISO 354	α_w 0,1
	Wärmeleitfähigkeit / Coefficient de transmission thermique	EN 12524	0,10 W/m-K
	Selbtheilende Eigenschaften / Propriétés d'auto-réparations	LH000420	Ja / Oui
	Tragfähigkeit Pin (auf Bulletin Board) / Force pour enfoncer des punaises	LH000421	25 N
	Tragfähigkeit Pin (auf Bulletin Board mit 0,7 cm Abstand) / Force pour enfoncer des punaises pré-insérées de 7 mm	LH000421	10 N
	Zugkraft um den Pin zu entfernen / Force pour retirer des punaises	LH000421	15 N
	Bakteriostatik / Propriétés bactériostatiques	ISO 22196	Ja / Oui
	Chemikalienbeständigkeit / Résistance aux produits chimiques	ISO 26987 / EN 423	Bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderung der Materialeigenschaften. Nicht beständig bei Langzeiteinwirkung von Laugen. / Résiste aux acides faibles, aux huiles et aux solvants les plus courants comme l'alcool, le white spirit, etc.; Ne résiste pas à l'action prolongée aux produits alcalins
	Dimensionsstabilität / Stabilité dimensionnelle		Bedingt durch den natürlichen Rohstoff Jute ist das Material in alle Richtungen formstabil, wenn es richtig verklebt bzw. installiert worden ist. / En raison de l'envers toile de jute, lui prodigant une durabilité importante, le produit est stable lorsqu'il est correctement mis en oeuvre. Il résiste au craquage, au séchage et au pelage.
	Antistatik / Antistatique		Ja / Oui
	Glanz / Brillant		Ausschließlich verfügbar in matten Farben, sodass eine Reflexion von Sonnenlicht oder künstlichem Licht reduziert wird. / Seulement disponible en couleur mat. La réflexion causée par le soleil ou la lumière artificielle est réduite.
	Natürliche Materialien (Kork, Leinöl, Jute etc.) / Matériaux naturels (ex : liège, jute, huile de lin)		91%
	Recyclinganteil / Contenu recyclé		43%
	PVC, PET, Plastik / Matière plastique, PVC ou PET		0%

Stand: September 2016

Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Vertriebsorganisationen über ein Qualitätsmanagementsystem, das nach ISO 9001 zertifiziert ist. / Toutes les entités de vente Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 9001 (management de la qualité).
Weltweit verfügen alle Forbo Flooring Systems Produktionsstätten über ein Umweltmanagementsystem, das nach ISO 14001 zertifiziert ist. / Toutes les usines Forbo Flooring Systems sont certifiées ISO 14001 (management de l'environnement)
Die Lebenszyklusanalysen (LCA) für Bodenbeläge von Forbo Flooring Systems werden in Umweltproduktdeklarationen (EPD) dokumentiert. Diese stehen auf unserer Webseite zum Download bereit. / L'Analyse du Cycle de Vie (ACV) de l'ensemble des produits Forbo Flooring Systems est disponible dans les Fiches de Déclarations Environnementales et Sanitaires. Celles-ci sont téléchargeables sur nos sites internet.



Forbo behält sich das Recht vor, Änderungen in Bezug auf Material und Konstruktion vorzunehmen, wenn es der Verbesserung der Qualität dient.
Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung unter:

Deutschland: +49 (0) 52 51-18 03-213 **Österreich:** +43 (0) 13 30 92 04 **Schweiz:** +41 (0) 91 850 01 11