

Beschreibung

Gesamtdicke	5,0 mm
Dicke Nuttschicht	0,3 mm
Klicksystem	Loc-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Format	620 x 310 mm
Fliese pro Karton	10
m ² pro Karton	1,920 m ²

Leistungsmerkmale

Nutzungsklasse	ISO 10874	33
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Gleitwiderstand	EN 13893	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10

Technische Eigenschaften

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	Gegeben
Kratzfestigkeit	EN 1518-1	20 N
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 5
Chemikalienunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 und 2: Grad 5 / Gruppe 3: Grad 4
Resteindruck	ISO 24343-1	≤ 0,15 mm
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,047 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27 ^o C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, keine Beschädigungen

CE – Kennzeichnung

EN 14041

