

**Beschreibung**

Gesamtdicke	4,0 mm
Dicke Nuttschicht	0,5 mm
Klicksystem	Push-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Format	550 x 110 mm
Fliese pro Karton	26
m <sup>2</sup> pro Karton	1,573 m <sup>2</sup>

**Leistungsmerkmale**

Nutzungsklasse	ISO 10874	41
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10

**Technische Eigenschaften**

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	Gegeben
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	20 N
Resteindruck	ASTM F1918-18, F3261-17	0,01 mm
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,039 m <sup>2</sup> K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27 <sup>o</sup> C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, keine Beschädigungen

**CE – Kennzeichnung**

EN 14041

