

Beschreibung

Gesamtdicke	4,5 mm
Dicke Nuttschicht	0,2 mm
Klicksystem	Loc-Click
Fuge Diele / XL-Diele	Ohne
Versiegelung	UV Lackierung
Format Dielen / XL-Dielen	1220 mm x 225 mm
Dielen-/ XL-Dielenanzahl pro Karton	8
m ² pro Karton	2,196 m ²

Leistungsmerkmale

Nutzungsklasse	ISO 10874	31
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10

Technische Eigenschaften

Dimensionsstabilität	ISO 23999	Gegeben
Rechtwinkligkeit	ISO 24337	Gegeben
Kantengeradheit	ISO 24337	Gegeben
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1-3: Grad 5
Wärmeleitfähigkeit	ISO 12667	0,0122 m ² K/W
Stuhlrolleneignung	EN 425	Ja, keine Beschädigungen
Fußbodenheizung	ISO 12667	Warmwasser geeignet, max 27 ^o C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm

CE – Kennzeichnung

EN 14041

