

Beschreibung

Gesamtdicke	4,0 + 1 mm
Dicke Nuttschicht	0,3 mm
Klicksystem	Loc-Click
Fuge	4V-Fuge
Versiegelung	UV Lackierung
Format	830 x 470 mm
Fliese pro Karton	6
m ² pro Karton	2,341 m ²

Leistungsmerkmale

Nutzungsklasse	ISO 10874	33
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10

Technische Eigenschaften

Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Dimensionsstabilität	ISO 23999	Gegeben
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Gruppe 1 - 3: Grad 5
Resteindruck	ISO 24343-1	0,2 mm
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,047 m ² K/W
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27° C
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1
Trittschallreduzierung	ISO 10140-3	19 dB
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, keine Beschädigungen

CE – Kennzeichnung

EN 14041

