

Beschreibung

Gesamtdicke	2,0 mm
Dicke Nuttschicht	0,3 mm
Klicksystem	kein Klicksystem // Verklebung
Fuge	keine
Versiegelung	UV Lackierung
Format	1227 x 187 mm
Fliese pro Karton	18
m ² pro Karton	4,130 m ²

Leistungsmerkmale

Nutzungsklasse	ISO 10874	33
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-s1
Gleitwiderstand	EN 14041	DS
Rutschhemmung	DIN 51130	R10

Technische Eigenschaften

Dimensionsstabilität	ISO 23999	Gegeben
Resteindruck (Norm)	ISO 24343-1	0,03 mm
Lichtecht	ISO 105-B02	≥ 6
Stuhlrolleneignung	ISO 4918	Ja, keine Beschädigungen
Formaldehydklasse	EN 717-1	E1 < 0,05 ppm
Fußbodenheizung	EN 12524	Warmwasser geeignet, max 27 ^o C
Kantengeradheit	ISO 24342	Gegeben
Rechtwinkligkeit	ISO 24342	Gegeben
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0,039 m ² K/W
Kratzfestigkeit	EN 438 T2	6 N

CE – Kennzeichnung

EN 14041

