

TECHNISCHE DATEN




Produkteigenschaften SCHATEX Living

Konstruktion		getuftete Schlingenqualität
Garnmaterial		100 % Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	360 g/m ² ± 5 %
Polhöhe	ISO 1766	2,1 mm ± 5 %
Flordichte	ISO 1763	± 172000/m ²
Rückenkonstruktion	ISO 1765	Polyflex mit Vliesstoff
Gesamthöhe	ISO 8543	4,7 mm ± 5 %
Gesamtgewicht		3700 g/m ² ± 7,5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse		22
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0,10 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 2551	bestanden
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Lichtechtheit	ISO 105 B02	4,4

Eigenschaften



Farben

Schwarz 2615	Grau 2616	Braun 2608
	Beige 2602	Rot 2628
Dunkelgrau 2620	Hellblau 2621	Grün 2643

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken-shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe **Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ siehe **Verlegeanleitung**