

TECHNISCHE DATEN



Produkteigenschaften SCHATEX Smartline

Konstruktion		Nadelfilz
Garnmaterial		100 % Polypropylen
Garngewicht	ISO 8543	500 g/m ² ± 7,5 %
Polhöhe	ISO 1766	2,5 mm ± 5%
Rückenkonstruktion		Polyflex mit Glasfaserverstärkung
Gesamthöhe	ISO 1765	4,6 mm ± 5%
Gesamtgewicht	ISO 1763	3500 g/m ² ± 5 %
Abmessung		50 × 50 cm
Fliesen pro Karton		20

Leistungsmerkmale

Nutzklasse	EN 1307	32
Wärmedurchlasswiderstand	ISO 8302	0.08 m ² K/W
Dimensionsstabilität	EN 986	gegeben
Elektrostatische Eigenschaften		antistatisch
Brandschutzklasse	EN ISO 11925-2: EN ISO 9239-1	C _{fl} – s1
Lichtechtheit	ISO 105 B02	7-8
Stuhlrollenprüfung	EN 985	kontinuierlicher Gebrauch

Eigenschaften



Farben

Anthrazit 1914	Schwarz 1915
Grau 1916	
Beige 1901	Blau 1925

Allgemeine Informationen

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken-shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ siehe **Pflegeanleitung**

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m² verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Klebeband befestigt werden.

→ siehe **Verlegeanleitung**

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.