

**Beschreibung**

Gesamtdicke	8 mm
Klicksystem	Easy-Click
Strukturoberfläche	nicht synchron
Fuge	4V-Fuge
Format	1380 x 244 mm
Fliese pro Karton	8
m <sup>2</sup> pro Karton	2,694 m <sup>2</sup>

**Leistungsmerkmale**

Nutzungsklasse	ISO 10874	23 32
Brandverhalten	EN 13501-1	Cfl, s1
Zigaretteglutbeständig	EN 438-2, 18	Grad 4
Gleitwiderstand	EN 13329	AC4
Rutschhemmung	EN 13893	Gegeben

**Technische Eigenschaften**

Lichtecht	ISO 105-B02 EN 20 105-A02	≥ Stufe 6 Blauwollskala ≥ Stufe 4 Grauskala
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2, 15	Grad 5
Kantengeradheit	EN 13329	≤ 0,30 mm /m
Warmwasser-Fußbodenheizung	DIN 12524, ISO 8302	0,06 m <sup>2</sup> K/W
Formaldehydklasse	EN 120, Dibt Richtlinie 100	E1, < 0,05 ppm
Stuhlrolleneignung	DIN 425	Ja, keine Beschädigungen

**CE – Kennzeichnung**

EN 14041

